

M5112 CAB 36/36

MOTOR	3769 ccm, Kubota diesel, Euro 5, 84.4 kW (114.7), Turbo, Nominalni okretaji 2400 o/min, Vodeno hlađenje, Intercooler, Common Rail, SCR, DPF, EGR, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, Max. okretni moment 362 Nm, Alternator 150 A, Konstantna kontrola okretaja, Memorije brzine okretaja, Spremnik goriva 105 L, Spremnik AdBlue 12.3 L
PRIJENOS	Stupnjevi prijenosa unaprijed/unatrag 36/36 (6x3), 2WD i 4WD-dupla vuča, Kvačilo sa više diskova u ulju, Puzajuće brzine, Elektro-hidraulični reverzer, Parkirna kočnica mjenjača, Samoblokirajući prednji diferencijal, Elektrohidraulična blokada stražnjeg diferencijala, Maksimalna brzina kretanja 40 km/h pri 1960 o/min
ZNAČAJKE	Instrument ploča sa LCD ekranom i prikazom brzine kretanja, Brzine okretaja izlaznog vratila, Radnih sati, Potrošnje goriva i razine goriva, Automatsko isključivanje pokazivača smjera kretanja, Memorija za 2 brzine okretaja motora, Podešavanje upravljača po visini, Prednji zglobni blatobrani, Ekstenzije stražnjih blatobrana, Separator vode (predfilter goriva), Kutija za alat, Scharmuller klizna kuka, Donja kuka
KABINA	Originalna Kubota klimatizirana kabina sa integriranom zaštitom od prevrtanja, Ravan pod, Mehanička amortizacija, Retrovizori, Unutarnji retrovizor, Krovni prozor, Zračno sjedalo vozača, Sklopivo sjedalo suvozača, Upravljač podesiv po visini i dubini, Analogna i digitalna instrument ploča, Bočni prozori na otvaranje, Zvučna izolacija, 2 prednja radna fara i 2 stražnja, Prednji i stražnji brisači sa diznama za ispiranje, Vrata bez okvira na zaključavanje i držačima za ruke, Priprema za radio, 12V utičnica
VRATILO	Stražnje izlazno vrtilo brzine 540/540E o/min, Neovisno elektro-hidraulično
HIDRAULIKA	Mehanička kontrola podiznog sistema, Vanjska kontrola, Glavna pumpa protoka 64.3 L/min, Sistem spajanja u 3 točke kategorije 2, Topling, Teleskopski stabilizatori, Brze kopče, Podizna moć 4100 kg, 2 vanjska cilindra, 2 dvosmjerna ventila straga, Automatska kuka podesiva po visini, Kuka standardna
DIMENZIJE	Ukupna dužina 4045 mm Ukupna visina 2645 mm Širina sa fiksnim ratarskim kotačima 360/70 R24 - 480/70 R34: Naprijed 1650 mm, Straga 1650 mm Međuosovinski razmak 2250 mm Masa 3490-3615 kg Maksimalna dopuštena masa 6650 kg

