

MOTOR	3769 ccm, Euro IV, Turbo, Diesel, Intercooler, Common Rail, Katalizator, SCR katalizator, DPF, EGR, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, Vodeno hlađenje, 84 kW (114.2 KS), Alternator 150A, Spremnik goriva 105 L, Spremnik AdBlue 12 L
PRIJENOS	18/18, 2WD/4WD, Kvačilo sa više diskova u ulju, Puzajuće brzine (0.34 km/h), Reverzer (Hydraulic Shuttle), Samoblokirajući prednji diferencijal, Elektrohidraulična blokada stražnjeg diferencijala, Maksimalna brzina kretanja 40 km/h pri minimalnom broju okretaja motora (ECO-Speed)
ZNAČAJKE	Instrument ploča sa LCD ekranom i prikazom brzine kretanja, Brzine okretaja izlaznog vratila, Radnih sati, Potrošnje goriva i razine goriva, Razine AdBlue aditiva, Automatsko isključivanje pokazivača smjera kretanja, Memorija za 2 brzine okretaja motora, Podešavanje upravljača po visini, Prednji zglobni blatobrani, Ekstenzije stražnjih blatobrana,
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540/540E okr/min, Neovisno elektrohidraulično, Opcija 540/1000 okr/min
HIDRAULIKA	Otvoreni sistem sa trakcijom, pozicionom i miješanom kontrolom, Pumpa hidraulike 89 L/min (hidraulika za skretanje 25.2 L/min, Radna hidraulika 64 L/min), Radni pritisak 191 bar, Sistem spajanja u 3 točke 2. kategorije, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga 4100 kg, 2 dvosmjerna ventila, 1 S/D, 1 FD, Automatska kuka podesiva po visini (<u>kod narudžbe napomenuti 31 mm ili 38 mm</u>), Opcija 3. par ventila
DIMENZIJE	Ukupna dužina 4045 mm Ukupna visina 2650 mm Širina 2195 mm Minimalna širina 1950 - 2200 mm (sa gumama 480/70 R34 - fiksne felge) Međuosovinski razmak 2250 mm Radijus okretanja bez kočenja 4.2 m Masa 3420 kg



KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji	Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
	360/70 R24	480/70 R34	-
	320/85 R24	420/85 R34	-
	360/70 R24	480/70 R34	Fiksne felge 1650 / 1650
	340/80 R18	440/80 R28	Fiksne felge -

DODATNA OPREMA ([klikni](#))